



# FILTRI A TASCHE FT70

Tasche convenzionali in microfibra di vetro ad alta efficienza - Telaio metallico

Conventional glass microfiber high efficiency bag filters - Metallic frame

FT85 in Classe: EN779 : 2012 F7

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

Tipologia setto filtrante: microfibra di vetro

Temperatura massima d'esercizio: 90 °C

Efficienza Colorimetrica:  $80 = E_m < 90$

Classificazione EN779 : 2012 F7

Comportamento alla fiamma: 2 U.L.

Rigenerabilità: no

## APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Impianti di ventilazione e condizionamento per separazione di polveri fini ed aerosol.

Filtrazione finale anche di sostanze in sospensione.



Code COD	Dimensioni (mm) DIMENSIONS	Fori (nr) BAGS	Sup.filtrante (m <sup>2</sup> ) FILTER SURFACE	Portata AIR FLOW (m <sup>3</sup> /h) a 0,5-1,5-2,5 m/s	ΔP (Pa) Iniziale ΔP (PA) INITIAL	Temp. Max ° TEMP. MAX °C
<b>FT850598/4</b>	287x592x915 (4)	4	4,33	2100	95	90
<b>FT850578/4</b>	287x592x737 (4)	4	3,49	1700	95	90
<b>FT850568/4</b>	287x592x636 (4)	4	3,01	1500	95	90
<b>FT850558/4</b>	287x592x535 (4)	4	2,53	1300	95	90
<b>FT850548/4</b>	287x592x380 (4)	4	1,8	950	95	90
<b>FT850898/6</b>	490x592x915 (6)	6	6,5	3100	95	90
<b>FT850878/6</b>	490x592x737 (6)	6	5,24	2500	95	90
<b>FT850868/6</b>	490x592x636 (6)	6	4,52	2200	95	90
<b>FT850858/6</b>	490x592x535 (6)	6	3,8	1900	95	90
<b>FT850848/6</b>	490x592x380 (6)	6	2,7	1350	95	90
<b>FT851098/8</b>	592x592x915 (8)	8	8,67	4200	95	90
<b>FT851078/8</b>	592x592x737 (8)	8	6,98	3400	95	90
<b>FT851068/8</b>	592x592x636 (8)	8	6,02	2900	95	90
<b>FT851058/8</b>	592x592x535 (8)	8	5,07	2500	95	90
<b>FT851048/8</b>	592x592x380 (8)	8	3,6	1800	95	90
<b>FT85059/5</b>	287x592x915 (5)	5	5,42	2600	95	90
<b>FT85057/5</b>	287x592x737 (5)	5	4,36	2100	95	90
<b>FT85056/5</b>	287x592x636 (5)	5	3,77	1800	95	90
<b>FT85055/5</b>	287x592x535 (5)	5	3,17	1600	95	90
<b>FT85054/5</b>	287x592x380 (5)	5	2,25	1150	95	90
<b>FT85089/8</b>	490x592x915 (8)	8	8,67	4200	95	90
<b>FT85087/8</b>	490x592x737 (8)	8	6,98	3400	95	90
<b>FT85086/8</b>	490x592x636 (8)	8	6,02	2900	95	90
<b>FT85085/8</b>	490x592x535 (8)	8	5,07	2500	95	90
<b>FT85084/8</b>	490x592x380 (8)	8	3,6	1800	95	90
<b>FT85109/10</b>	592x592x915 (10)	10	10,83	5200	95	90
<b>FT85107/10</b>	592x592x737 (10)	10	8,73	4200	95	90
<b>FT85106/10</b>	592x592x636 (10)	10	7,53	3600	95	90
<b>FT85105/10</b>	592x592x535 (10)	10	6,33	3100	95	90
<b>FT85104/10</b>	592x592x380 (10)	10	4,5	2200	95	90
<b>FT85056/6</b>	287x592x636 (6)	6	4,5	2150	95	90
<b>FT85055/6</b>	287x592x535 (6)	6	3,8	1900	95	90
<b>FT85054/6</b>	287x592x380 (6)	6	2,7	1350	95	90
<b>FT85086/10</b>	490x592x636 (10)	10	7,54	3600	95	90
<b>FT85085/10</b>	490x592x535 (10)	10	6,34	3100	95	90
<b>FT85084/10</b>	490x592x380 (10)	10	4,5	2200	95	90
<b>FT85106/12</b>	592x592x636 (12)	12	9,03	4300	95	90
<b>FT85105/12</b>	592x592x535 (12)	12	7,6	3750	95	90
<b>FT85104/12</b>	592x592x380 (12)	12	5,4	2650	95	90