



# FILTRI A TASCHE FT60

Tasche convenzionali in microfibra di vetro ad alta efficienza - Telaio metallico  
 Conventional glass microfiber high efficiency bag filters - Metallic frame  
 FT55 in Classe: EN779 : 2012 M6

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

Tipologia setto filtrante: microfibra di vetro  
 Temperatura massima d'esercizio: 90 °C  
 Efficienza Colorimetrica: 60= E<sub>m</sub> <80  
 Classificazione EN779 : 2012 M6  
 Comportamento alla fiamma: 2 U.L.  
 Rigenerabilità: no

## APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Impianti di ventilazione e condizionamento per separazione di polveri fini ed aerosol.  
 Filtrazione finale anche di sostanze in sospensione.



Codice COD	Dimensioni (mm) DIMENSIONS	Fori (nr) BAGS	Sup.filtrante (m <sup>2</sup> ) FILTER SURFACE	Portata AIR FLOW (m <sup>3</sup> /h) a0,5-1,5-2,5 m/s	ΔP (Pa) Iniziale ΔP (PA) INITIAL	Temp. Max °C TEMP. MAX °C
FT550598/4	287x592x915 (4)	4	4,33	2100	72	90
FT550578/4	287x592x737 (4)	4	3,49	1700	72	90
FT550568/4	287x592x636 (4)	4	3,01	1500	72	90
FT550558/4	287x592x535 (4)	4	2,53	1300	72	90
FT550548/4	287x592x380 (4)	4	1,8	950	72	90
FT550898/6	490x592x915 (6)	6	6,5	3100	72	90
FT550878/6	490x592x737 (6)	6	5,24	2500	72	90
FT550868/6	490x592x636 (6)	6	4,52	2200	72	90
FT550858/6	490x592x535 (6)	6	3,8	1900	72	90
FT550848/6	490x592x380 (6)	6	2,7	1350	72	90
FT551098/8	592x592x915 (8)	8	8,67	4200	72	90
FT551078/8	592x592x737 (8)	8	6,98	3400	72	90
FT551068/8	592x592x636 (8)	8	6,02	2900	72	90
FT551058/8	592x592x535 (8)	8	5,07	2500	72	90
FT551048/8	592x592x380 (8)	8	3,6	1800	72	90
FT55059/5	287x592x915 (5)	5	5,42	2600	72	90
FT55057/5	287x592x737 (5)	5	4,36	2100	72	90
FT55056/5	287x592x636 (5)	5	3,77	1800	72	90
FT55055/5	287x592x535 (5)	5	3,17	1600	72	90
FT55054/5	287x592x380 (5)	5	2,25	1150	72	90
FT55089/8	490x592x915 (8)	8	8,67	4200	72	90
FT55087/8	490x592x737 (8)	8	6,98	3400	72	90
FT55086/8	490x592x636 (8)	8	6,02	2900	72	90
FT55085/8	490x592x535 (8)	8	5,07	2500	72	90
FT55084/8	490x592x380 (8)	8	3,6	1800	72	90
FT55109/10	592x592x915 (10)	10	10,83	5200	72	90
FT55107/10	592x592x737 (10)	10	8,73	4200	72	90
FT55106/10	592x592x636 (10)	10	7,53	3600	72	90
FT55105/10	592x592x535 (10)	10	6,33	3100	72	90
FT55104/10	592x592x380 (10)	10	4,5	2200	72	90
FT55054/6	287x592x636 (6)	6	4,5	2150	72	90
FT55055/6	287x592x535 (6)	6	3,8	1900	72	90
FT55056/6	287x592x380 (6)	6	2,7	1350	72	90
FT55084/10	490x592x636 (10)	10	7,54	3600	72	90
FT55085/10	490x592x535 (10)	10	6,34	3100	72	90
FT55086/10	490x592x380 (10)	10	4,5	2200	72	90
FT55104/12	592x592x636 (12)	12	9,03	4300	72	90
FT55105/12	592x592x535 (12)	12	7,6	3750	72	90
FT55106/12	592x592x380 (12)	12	5,4	2650	72	90